

# Amber 83

## Automat szorujący dwuszczkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna  
3750 m<sup>2</sup>/h




Czas pracy  
4,5-6,5h



Rodzaj zasilania  
36V/240Ah



Waga maszyny (bez baterii)  
225 kg



Szerokość czyszczenia  
i rodzaj szczotek  
2 x 430 mm



Max. nacisk na szczotkę  
80 kg



Obroty szczotek  
162 obr./min.



Zbiornik na czystą  
i brudną wodę  
100L / 105L



Jest to największa maszyna z obsługą ręczną. Nadaje się szczególnie do średnich i dużych powierzchni, a dzięki dużej łatwości obsługi sprawdza się również na podłogach z przeszkodami, gdzie maszyna z miejscem do siedzenia musiałaby poruszać się bardzo powoli. Ergonomiczne elementy sterujące oraz pompa hydrauliczna sprawiają, że maszyna jest łatwa w obsłudze i nie wymaga żadnego wysiłku.

### Dane techniczne

Szerokość ssawy	1070 mm
Silnik szczotkowy	1125 W
Silnik trakcyjny	500 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	15%
Silnik ssący	570 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1712/855/1195 mm
Waga maszyny bez akumulatora	225 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	70,9 dB (A)
Prędkość	5 km/h

### Amber 83

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK300103	Amber 83 BT	Bez akcesoriów

### Akcesoria do Amber 83

kod	produkt / szczegóły
36V 210Ah	Baterie kwasowe 36V 210 Ah (komplet 6 szt.)
36V 240Ah	Baterie kwasowe 36V 240 Ah (komplet)
AQ36	Aquamatic system centralnego dozowania 36V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 260Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 36V 260 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
36V/50A/2kW	Prostownik 36V 50 Ah
36V/75A/3kW	Prostownik 36V 75 Ah
48903120	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48903130	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48903140	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48803050	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA17	Pad 17"

