

Coral 80

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
4050 m²/h




Czas pracy
3-4h



Rodzaj zasilania
24V/240Ah



Waga maszyny (bez baterii)
235 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 406 mm



Max. nacisk na szczotkę
60 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
100L / 105L



Kompaktowa i niezwykle zwrotna myjka podkładowa o szerokości roboczej 800 mm i dwóch przeciwbieżnych szczotkach. Zmotoryzowane koło wyróżnia ją spośród innych maszyn z tej samej serii. Nowy interfejs z cyfrowym wyświetlaczem pozwala na jeszcze prostszą i bardziej bezpośrednią interakcję między człowiekiem a maszyną. Innowacyjna elektronika myjki zapewnia kontrolę nad układem kierowniczym podczas pokonywania zakrętów, a także możliwość ustawienia jednego z pięciu poziomów prędkości roboczej. Jednostka szorująca składa się z dwóch niezależnych silników przekładniowych, co zapewnia cichszą pracę i doskonałą wydajność czyszczenia. Nowa ssawa zapewnia jeszcze lepsze podciśnienie w komorze zbiorczej, zapewniając lepsze suszenie nawet w ruchu, bez kapania po zakończeniu pracy.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	965 mm
Silnik szczotkowy	2x350 W
Silnik trakcyjny	600 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	580 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość z pałąkiem	1513/750/1320 mm
Waga maszyny bez akumulatora	235 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	63-67 dB (A)
Prędkość maksymalna	5 km/h

Coral 80

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0800202	Coral 80 M	Z napędem na przednie koło, bez akcesoriów

Akcesoria do Coral 80

kod	produkt / szczegóły
24V 210Ah	Baterie kwasowe 24V 210 Ah (komplet 4 szt.)
24V 4PzS 240Ah	Baterie kwasowe 24V 240 Ah (komplet)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 260Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 260 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48908020	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48908030	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48908040	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48814020	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA16	Pad 16"

