

Quartz 80

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
4710 m²/h




Czas pracy
4-5h



Rodzaj zasilania
24V/210Ah



Waga maszyny (bez baterii)
218 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 406 mm



Max. nacisk na szczotkę
57 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
100L / 106L



Zmywarka Quartz 80 oferuje kompaktowe rozwiązanie do czyszczenia podłóg w średnich i dużych pomieszczeniach, gwarantując wydajność roboczą wynoszącą 4710 m²/h. Maszyna z operatorem na pokładzie zasilana akumulatorami, łączy komfort i wydajność z dużą zwrotnością, zapewniając doskonale czyszczenie podłóg dzięki dwóm szczotkom napędzanym silnikami o mocy 350 W. Maszyna wyposażona jest w solidny zbiornik na roztwór o pojemności 100l. Przepływ roztworu czyszczącego można regulować bezpośrednio z panelu sterowania, przełączając się z wysokiego na niski przepływ bez konieczności przerywania czyszczenia. Najważniejsze cechy: - ergonomiczna konstrukcja, która pozwala operatorowi na wygodne wsiadanie i wysiadanie, - widoczność 360 stopni i pełny dostęp do wszystkich funkcji maszyny, - duża pojemność zbiornika roztworu i łatwa regulacja przepływu roztworu czyszczącego, - automatyczna blokada w przypadku, gdy operator zejdzie z maszyny.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	990 mm
Silnik szczotkowy	2x350 W
Silnik trakcyjny	500 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	570 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1540/860/1388 mm
Waga maszyny bez akumulatora	218 kg
Klasa	I
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	63,9-74,3 dB (A)
Prędkość maksymalna	5 km/h

Quartz 80

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1500101	Quartz 80 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Quartz 80

kod	produkt / szczegóły
24V 3PzS 180Ah	Baterie kwasowe 24V 180 Ah (komplet)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V 4XFC 195Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 195 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48914010	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48914020	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48914070	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48814020	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA16	Pad 16"

