

Ruby 55

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
1925 m²/h / 2200 m²/h




Czas pracy
2-4h



Rodzaj zasilania
24V/110Ah



Waga maszyny (bez baterii)
74 kg (B) / 84 kg (BT)



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 285 mm



Max. nacisk na szczotkę
25 kg



Obroty szczotek
280 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
40L / 45L



Ruby 55 to akumulatorowa zmywarka do podłóg wyposażona w dwie szczotki z szerokością roboczą 570 mm. W tej maszynie operator może regulować nacisk na podłogę, a także nachylenie samych szczotek, co ułatwia pracę. Solidna konstrukcja, łatwość obsługi i konserwacji oraz proste sterowanie pozwalają na natychmiastowe i intuicyjne użytkowanie nawet mniej doświadczonym operatorom, zapewniając wysoką wydajność czyszczenia.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	770 mm
Silnik szczotkowy	420 W
Silnik trakcji	120 W (BT)
System ruchu	Automatyczny (BT) Półautomatyczny
Maksymalne nachylenie	2%
Silnik ssący	570 W
Podciśnienie ssące	120 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1140/586/1053 mm
Waga maszyny bez akumulatora	74 kg / 84 kg (BT)
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	66,2 / 67,6 dB (A)
Prędkość maksymalna	4 km/h (BT)

Ruby 50

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0100101	Ruby 55 B	Bez akcesoriów
ADK0100111	Ruby 55 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Ruby 50

kod	produkt / szczegóły
24V 110Ah	Baterie kwasowe (komplet 2 szt.)
24V 105Ah/GEL	Baterie żelowe (komplet 2 szt.)
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V 4XFC 120Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 120 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
48901150	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48901170	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48901160	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48801020	Rzep z zamkiem centralnym czarnym (wymagane 2 szt.)
MA11	Pad 11"

