

Coral 65 M

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
3500 m²/h




Czas pracy
3-4h



Rodzaj zasilania
24V/240Ah



Waga maszyny (bez baterii)
230 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 355 mm



Max. nacisk na szczotkę
60 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
100L / 105L



Zmywarka z operatorem na pokładzie zasilana akumulatorami, wyposażona w zespół myjący z dwiema przeciwbieżnymi szczotkami oraz dwoma przekładniami zębatymi o szerokości roboczej ok. 700 mm. Zbiorniki z grubościennego polietyleny mają pojemność 100l roztworu czyszczącego. Komora akumulatorowa pozwala na zainstalowanie baterii o dużej pojemności, co zapewni optymalną autonomię czyszczenia do 3500 m²/h powierzchni. Stanowisko operatora jest ergonomiczne, wyposażone w przyciski dotykowe i wyświetlacz, który pokazuje ustawienia i poziom naładowania akumulatorów, przepracowane godziny oraz ustawione ciśnienie szczotek. Nowy interfejs z wyświetlaczem cyfrowym pozwala na prostszą i bardziej bezpośrednią interakcję między operatorem a maszyną.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	860 mm
Silnik szczotkowy	2x350 W
Silnik trakcyjny	600 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	580 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1513/750/1320 mm
Waga maszyny bez akumulatora	230 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	<70 dB (A)
Prędkość maksymalna	5 km/h

Coral 65

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
AD0800002	Coral 65 BT	Z napędem na tylne koła, bez akcesoriów
AD0800102	Coral 65 M	Z napędem na przednie koło, bez akcesoriów

Akcesoria do Coral 65

kod	produkt / szczegóły
24V 210Ah	Baterie kwasowe 24V 210 Ah (komplet 4 szt.)
24V 4PzS 240Ah	Baterie kwasowe 24V 240 Ah (komplet)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 260Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 260 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48903020	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48903030	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48903040	Szczotka Tynex do wersji 65 BT (wymagane 2 szt.)
48908040	Szczotka Tynex do wersji 65 M (wymagane 2 szt.)
48803030	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA13	Pad 13"

