

Sapphire 85

Automat szorujący dwuszcotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
5200 m²/h




Czas pracy
4-6h



Rodzaj zasilania
36V/240Ah



Waga maszyny (bez baterii)
313 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 430 mm




Max. nacisk na szczotkę
85 kg



Obroty szczotek
162 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
110L / 120L



Średniej wielkości maszyna samojezdna wyposażona w dwie przeciwbieżne szczotki tarczowe, dostępna w wersji o szerokości roboczej 85 cm. Prosty panel sterowania, łatwa regulacja nacisku szczotek na podłogę z maksymalną wartością wynoszącą odpowiednio 85 kg. Maszyna ta nadaje się szczególnie do czyszczenia śliskich powierzchni i bardzo zabrudzonych podłóg.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	1070 mm
Silnik szczotkowy	1125 W
Silnik trakcyjny	600 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	570 W
Podciśnienie ssące	190 milibarów
Długość/szerokość/wysokość z pałąkiem	1660/900/1690 mm
Waga maszyny bez akumulatora	313 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	67,1 dB (A)

Sapphire 85

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0600101	Sapphire 85 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Sapphire 85

kod	produkt / szczegóły
36V 210Ah	Baterie kwasowe 36V 210 Ah (komplet 6 szt.)
36V 240Ah	Baterie kwasowe 36V 240 Ah (komplet)
AQ36	Aquamatic system centralnego dozowania 36V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 260Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 36V 260 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
36V/50A/2kW	Prostownik 36V 50 Ah
36V/75A/3kW	Prostownik 36V 75 Ah
48903120	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48903130	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48903140	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48803020	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA17	Pad 17"

