

# Quartz 50

## Automat szorujący jednoszczotkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna  
**2032 m<sup>2</sup>/h**



Czas pracy  
**2h**



Rodzaj zasilania  
**24V/110Ah**



Waga maszyny (bez baterii)  
**154 kg**



Szerokość czyszczenia  
i rodzaj szczotek  
**1 x 508 mm**



Max. nacisk na szczotkę  
**22 kg**



Obroty szczotek  
**140 obr./min.**



Zbiornik na czystą  
i brudną wodę  
**55L / 80L**



Zmywarka Quartz 50 łączy w sobie wygodę maszyny z siedziskiem razem z praktycznością niewielkiej szorowarki. Dzięki skrętowi kół 90 stopni oraz obrotowi listwy wycierającej, która podąża za maszyną na każdym zakręcie, możliwe jest czyszczenie nawet w wąskich przestrzeniach. Pomimo niewielkich rozmiarów maszyna wyposażona jest w szereg udogodnień: praktyczny wyświetlacz cyfrowy, wąż do sprawdzania poziomu czystej wody, czy korek z wyjmowanym węzłem do napełniania zbiornika roztworem.

### Dane techniczne

Szerokość ssawy	<b>705 mm</b>
Silnik szczotkowy	<b>380 W</b>
Silnik trakcyjny	<b>280 W</b>
System ruchu	<b>Automatyczny</b>
Maksymalne nachylenie	<b>10%</b>
Silnik ssący	<b>490 W</b>
Podciśnienie ssące	<b>120 milibarów</b>
Długość/szerokość/wysokość	<b>1335/705/1215 mm</b>
Waga maszyny bez akumulatora	<b>154 kg</b>
Klasa	<b>III</b>
Poziom ochrony	<b>IP X3</b>
Poziom hałasu	<b>62,9-69,7 dB (A)</b>
Prędkość maksymalna	<b>5 km/h</b>

### Quartz 50

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1700001	Quartz 50 BT	Bez akcesoriów

### Akcesoria do Quartz 50

kod	produkt / szczegóły
24V 110 Ah	Baterie kwasowe (komplet 2 szt.)
24V 105Ah/GEL	Baterie żelowe (komplet 2 szt.)
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V 4XFC 120Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do XFC
24V/35Ah/1kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 35 Ah
48902050	Szczotka PPL 0,6
48902030	Szczotka PPL 0,9
48902040	Szczotka Tynex
48802010	Rzep z zamkiem centralnym zielonym
MA20	Pad 20"

