

Opal 80

Automat szorujący dwuszczkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
3140 m²/h




Czas pracy
3-5h



Rodzaj zasilania
24V/210Ah



Waga maszyny (bez baterii)
158 kg



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 406 mm



Max. nacisk na szczotkę
50 kg



Obroty szczotek
160 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
75L / 85L



Zmywarka do posadzek Opal to bardzo wytrzymała i zwarta szorowarka z ręcznym prowadzeniem, która łączy w sobie dużą pojemność zbiorników z łatwością obsługi. Równowaga między wymiarami, pojemnością zbiorników i czasem pracy na akumulatorze zapewnia, że maszyna ta doskonale nadaje się do intensywnej pracy profesjonalnej. Wyposażenie w zestawie sprawia, że maszyna jest również gotowa do sprostowania wszelkim wymaganiom związanym z czyszczeniem.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	1000 mm
Silnik szczotkowy	2x350 W
Silnik trakcyjny	300 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	570 W
Podciśnienie ssące	160 milibarów
Długość/szerokość/wysokość	1525/855/1045 mm
Waga maszyny bez akumulatora	158 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP 23
Poziom hałasu	68,9-75,3 dB (A)
Prędkość maksymalna	4 km/h

Opal 80

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK1400101	Opal 80 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Opal 80

kod	produkt / szczegóły
24V 3PzS 180Ah	Baterie kwasowe 24V 180 Ah (komplet)
24V 210 Ah	Baterie kwasowe 24V 210 Ah (komplet 4 szt.)
AQ24	Aquamatic system centralnego dozowania 24V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
24V 4XFC 195Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 24V 195 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do baterii XFC
24V/30A/1kW	Prostownik 24V 30 Ah
24V/70Ah/2kW	Prostownik szybkiego ładowania 24V 70 Ah
48914010	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48914020	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48914070	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48814020	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA16	Pad 16"

