

Diamond 100

Automat szorujący dwuszczkowy



Opcjonalnie



Wydajność teoretyczna
7000 m²/h




Czas pracy
6-8h



Rodzaj zasilania
36V/450Ah



Waga maszyny (bez baterii)
600



Szerokość czyszczenia
i rodzaj szczotek
2 x 510 mm



Max. nacisk na szczotkę
160 kg



Obroty szczotek
162 obr./min.



Zbiornik na czystą
i brudną wodę
235L / 250L



Zmywarka wyposażona została w dwie przeciwbieżne szczotki tarczowe o szerokości 1000 mm. Podobnie jak we wszystkich modelach Diamond, za pomocą pokrętki na desce rozdzielczej można elektronicznie regulować nacisk wywierany przez szczotki w zakresie do 160 kg. Jest to profesjonalna maszyna, łatwa w konserwacji. Kłapa kontrolna ze stali nierdzewnej umożliwia całkowite wyczyszczenie zbiornika na zanieczyszczenia. Innowacyjny kształt, w którym mocna listwa wycierająca doskonale osusza podłogę nawet podczas jazdy z dużą prędkością. Listwę można również łatwo regulować i demontować, a same gumy mogą być używane po obu stronach. Idealne wyważenie ciężarów zapewnia bezpieczeństwo, niezawodność i wysoką wydajność. Jest to maszyna przeznaczona do czyszczenia bardzo zabrudzonych lub nawet śliskich podłóg, gdzie wymagane jest szybkie czyszczenie bez utraty jakości. Dzięki kołu napędowemu z silnikiem prądu przemiennego maszyna wymaga mniej konserwacji silnika, co idzie w parze z doskonałą wydajnością zarówno podczas ruszania, jak i podczas pokonywania podjazdów.

Dane techniczne

Szerokość ssawy	1175 mm
Silnik szczotkowy	2000 W
System ruchu	Automatyczny
Maksymalne nachylenie	10%
Silnik ssący	2x570 W
Podciśnienie ssące	190 milibarów
Długość/szerokość/wysokość z pałąkiem	2025/1040/1685 mm
Waga maszyny bez akumulatora	600 kg
Klasa	III
Poziom ochrony	IP X3
Poziom hałasu	<70 dB (A)
Prędkość maksymalna	9 km/h

Diamond 100

kod	produkt / wersja	wyposażenie / szczegóły
ADK0700201	Diamond 100 BT	Bez akcesoriów

Akcesoria do Diamond 100

kod	produkt / szczegóły
36V 4PzS 450 Ah	Baterie kwasowe 36V 450 Ah (komplet)
AQ36	Aquamatic system centralnego dozowania 36V
AQZ20	Zbiornik do Aquamatic poj. 20L
36V 4XFC 475Ah	Baterie XFC bezobsługowe 2200 cykli ład. 36V 475 Ah (komplet)
ELVA	Czujnik głębokiego rozładowania dedykowany do XFC
36V/75A/3kW	Prostownik 36V 75 Ah
36V/130A/7kW	Prostownik szybkiego ładowania 36V 130 Ah 400V
48902050	Szczotka PPL 0,6 (wymagane 2 szt.)
48902030	Szczotka PPL 0,9 (wymagane 2 szt.)
48902040	Szczotka Tynex (wymagane 2 szt.)
48802010	Rzep z zamkiem centralnym zielonym (wymagane 2 szt.)
MA20	Pad 20"

